

Feinstaubfiltermatten



Technische Daten:

Kenndaten V 600 G F 5 (EU5)	
Abscheidegrad (Am)	97 %
Wirkungsgrad (Em)	53 %
Nennvolumenstrom	900 m ³ /h/m ²
Empfohlene Enddruckdifferenz	450 Pa
Staubspeicherfähigkeit	330 g/m ²
Materialdicke ca.	25 mm
Gewicht ca.	600 g/m ²
Kenndaten V 500 G F 5 (EU5) nach EN 779 (DIN 24185)	
Abscheidegrad (Am)	96 %
Materialdicke ca.	25 mm
Gewicht ca.	500 g/m ²

Progressiver Aufbau, thermisch gebunden, verdichtete Reinluftseite

Liefergrößen:

- » Standardrollen 20 x 2,0 m, max. bis 2,4 m breit lieferbar
- » Zuschnitte auf Fertigmaß

Kenndaten V 300 G F 5 (EU5) nach EN 779 (DIN 24185) für allgemeine Industrielackierungen	
Abscheidegrad (Am)	96 %
Materialdicke ca.	15 mm
Gewicht ca.	300 g/m ²

Anstelle Gittergewebe mit Kunststoffnetz

Liefergrößen:

- » Standardrollen 20 x 2,0 m, max. bis 2,4 m breit lieferbar
- » Zuschnitte auf Fertigmaß