

Glasfasermatten



G2 (EU2) - G4 (EU4)

Technische Daten:

Type	Farnebelabscheidematten paint-stop grün (trocken)	
Güteklasse	G 3 (EU3)	G4 (EU4)
Abscheidegrad	93 – 97 %	98 – 99 %
Farbspeichervermögen bei 80 Pa u. 0,7 m/s	3.500 – 4.700 g/m ²	3.900 – 5.050 g/m ²
Nennvolumenstrom	2.500 – 6.300 m ³ /h/m ²	2.500 – 6.300 m ³ /h/m ²
Anströmgeschwindigkeit	0,7 – 1,75 m/s	0,7 – 1,75 m/s
Anfangsdruckdifferenz	7 – 40 Pa	14 - 60 P)
Gewicht	240 – 250 g/m ²	350 g/m ²
Materialdicke	65 – 70 mm (3")	100 mm (4")
Standard-Längen	Standard-Breiten	Standard-Breiten
JUMBO-Rolle 91 m lang	0,50/0,55/0,61/0,66/0,70/0,76/ 0,80/0,86/0,91/0,96/1,00/1,10 / 1,20/1,25/1,30/1,53/2,00/2,10 m	
Kleinrollen 20 m lang	0,50/0,75/0,85/1,00/1,25/1,53/ 2,00/2,10/13,10 x 1,53 m	0,86/1,0/1,53/2,00 m
Kleinrollen 25 m lang	0,50/0,75/0,86/1,00/ 1,25/1,53/2,00 m	
Zuschnitte	in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß	

Type	Farnebelabscheidematten dust-stop-blau oder gelb (geölt)		
Güteklasse	G 2 (EU2)	G 3 (EU3)	G4 (EU4)
Abscheidegrad	82 %	91 %	92 %
Nennvolumenstrom	9.000 – 10.800 m ³ /h/m ²	9.000 – 10.800 m ³ /h/m ²	9.000 – 10.800 m ³ /h/m ²
Anströmgeschwindigkeit	2,5 – 3,0 m/s	2,5 – 3,0 m/s	2,5 – 3,0 m/s
Anfangsdruckdifferenz	35 Pa	50 Pa	60 Pa
Gewicht	110 g/m ²	220 g/m ²	360 g/m ²
Materialdicke	25 mm (1")	50 mm (2")	100 mm (4")
Standard-Längen	Standard-Breiten	Standard-Breiten	
Kleinrollen 25 m lang	0,50/0,75/0,86/1,00/ 1,25/1,53/2,00 m	0,86/1,0/1,53/2,00 m	1,53/1,85/2,00 m
Zuschnitte	in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß		