

Grobstaubfiltermatten



GROBSTAUBFILTER G 2 (EU 2) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:

Type	FL 120	FL 150
Abscheidegrad (Am)	75 %	80 %
Nennvolumenstrom	5.400 m ³ /h m ²	5.400 m ³ /h/m ²
Anfangsdruckdifferenz	20 Pa	28 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz	250 Pa	250 Pa
Materialdicke ca.	8 mm	10 mm
Gewicht ca.	120 gm ²	150 gm ²
Rollen Länge x Breite	40 m x 2 m	40 m x 2 m

GROBSTAUBFILTER G 3 (EU 3) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:

Type	FL 200
Abscheidegrad (Am)	89 %
Nennvolumenstrom	5.400 m ³ /h/m ²
Anfangsdruckdifferenz	33 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz	250 Pa
Materialdicke ca.	20 mm
Gewicht ca.	200 gm ²
Rollen Länge x Breite	20 m x 2 m

GROBSTAUBFILTER G 4 (EU 4) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:

Type	FL 220	V15/400
Abscheidegrad (Am)	90 %	94 %
Nennvolumenstrom	5.400 m ³ /h/m ²	5.400 m ³ /h/m ²
Anfangsdruckdifferenz	422 Pa	50 Pa
Empfohlene Enddruckdifferenz	250 Pa	250 Pa
Materialdicke ca.	22 mm	22 mm
Gewicht ca.	220 gm ²	350 gm ²
Rollen Länge x Breite	20 m x 2 m	20 m x 2 m